Comment crépir sa façade ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

- DÉBUTANT
- CONFIRMÉ
- EXPERT

CAISSE À OUTILS

- [ ] Échelle ou échafaudage
- [ ] Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute-pression
- [ ] Pulvérisateur de jardin
- [ ] Grattoir triangulaire
- [ ] Meuleuse avec disque tous matériaux
- [ ] Pistolet extrudeur
- [ ] Spatule
- [ ] Auge
- [ ] Perceuse équipée d'un malaxeur
- [ ] Rouleau de finition pour crépi grain fin ou crépi aspect rustique
- [ ] Brosse spalter ou éponge selon votre choix de finition
- [ ] Grille d'essorage
- [ ] Taloche
- [ ] Seau
- [ ] Brosse métallique
- [ ] Aspirateur d'atelier
- [ ] Pinceau
- [ ] Truelle

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- [ ] Bâche plastique
- [ ] Adhésif de masquage large
- [ ] Crépi pour façade
- [ ] Nettoyant façade (selon les cas)
- [ ] Sous-couche fixante
- [ ] Mastic extérieur pour fissures de façade ou enduit de réparation.

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

ÉQUIPEMENT

- [ ] Lunettes de protection
- [ ] Gants de travail
- [ ] Gants étanches
- [ ] Casque de chantier si travail en hauteur
- [ ] Combinaison de bricolage
- [ ] Bottes en caoutchouc

INTRO

Quand la façade fait grise mine, il est temps de lui offrir un bon lifting. Décrassée et préparée, votre façade peut recevoir un joli crépi de finition. Rouleau ou taloche, les effets de surface sont laissés à votre appréciation.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 1

Le travail en hauteur

L'échafaudage

- Pour une maison de plein pied sans étage, une échelle suffit. Mais au-delà de 3 mètres de hauteur, il est préférable d'installer un échafaudage.

CONSEIL

Celui-ci doit être réglé de niveau, équipé de ses jambes de force et éventuellement assuré par un sanglage contre un élément de façade. Le port d'un casque de chantier garantit une bonne protection en cas de chute d'un outil du haut de l'échafaudage.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN Pour Réussir

ÉTAPE 2

Préparer les murs

Nettoyez et traitez

- Un brossage énergique à la brosse métallique permet d'éliminer l'encrassement naturel du support et toutes les parties non adhérentes. Il sera facilité par un nettoyant façade qui permet de décoller les salissures. Insistez sur les anciennes peintures cloquées.
- Poursuivez par un rinçage complet des surfaces avec un jet d'eau, ou mieux encore, un nettoyeur à haute-pression réglé à une puissance (maxi) de 50 ou 60 bars. Traitez toute la surface avec un antimousse, sans rincer, et laissez agir le temps préconisé sur le mode d'emploi. Si vous avez des fleurs ou des plantes à proximité, n'oubliez pas de les protéger avec une bâche.

- Protégez le tour des huisseries avec un adhésif de masquage large. Protégez le sol avec une bâche ou un film plastique.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 2

Rebouchez

- Repérez les fissures et les défauts éventuels.
- Ouvrez les fissures >0.2 mm au grattoir triangulaire ou à l'aide d'une meuleuse équipée d'un disque tous matériaux. Dépoussiérez à la soufflette ou à l'aspirateur d'atelier.
- Comblez les petites fissures avec un mastic extérieur adapté puis lissez.
- Pour les trous plus importants, utilisez un enduit de réparation.

CONSEIL Le crépi est assez épais pour garnir les micros fissures et les traces de faïençage. Inutile donc de les reboucher.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 3

Fixateur de fond et sous-couche

Fixateur de fond

- Si le support est dégradé ou friable, il est préférable d'appliquer un fixateur de fond que vous laisserez sécher trois à quatre jours.
- Dans tous les cas, pour faciliter l'accroche et augmenter l'opacité de la peinture, il est conseillé d'appliquer une sous-couche fixante.

Sous-couche

- Commencez par appliquer le produit dans les angles et les coins au pinceau, puis poursuivez au rouleau en croisant les passes verticales et horizontales.

CONSEIL Attendez ± 24h de séchage pour l'application du crépi.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 4

Appliquer le crépi

CONSEIL **Réalisez le crépi sur un pan entier de façade pour éviter les traces de reprise. Travaillez à une température ambiante de 10 à 25°, ne pas crépir une façade en plein soleil, par temps de gel ou sur un support gelé, par temps pluvieux ou humide .**

Application

- Commencez par bien brasser le produit pour le rendre homogène. Chargez ensuite votre taloche inox et appliquez une couche de 2mm d'épaisseur contre le mur en travaillant de bas en haut. Travaillez l'épaisseur déposée sans attendre, avec de grands mouvements circulaires afin d'égaliser.
- Rincez fréquemment votre taloche.
- Pour les endroits moins accessibles, utilisez un couteau à enduire.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir

ÉTAPE 4

Finitions

- Vous pouvez varier les effets de motifs après 10 à 15 minutes. Soit en tamponnant la surface à l'éponge, soit en passant un spalter en arc de cercle ou avec une spatule... Vous pouvez aussi passer un rouleau spécial grain fin ou un rouleau spécial aspect rustique pour un effet plus structuré suivant vos goûts.



CONCLUSION Une mise en œuvre à la portée des bricoleurs, qui offre la possibilité d'une finition personnalisée.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
Pour Réussir